



Allgemeine Abbauanleitung Hüpfburgen

ACHTUNG!!!

Den Abbau **komplett auf der Schutzplane** durchführen. **Niemals die Plane entfernen oder die Burg von dieser wegziehen**. Sonst können Risse und weitere Schäden entstehen, eventuelle Beschädigungen notieren und uns melden. Bei **Verschmutzung oder Beschädigung** werden die **Kosten zur Reinigung bzw. Reparatur in Rechnung gestellt**.

1. Die Hüpfburg mit einem weichen Kehrbesen fegen um Staub und grobe Partikel zu entsorgen. Anschließend Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch abwischen und abtrocknen. Sichergehen, dass die gesamte Burg trocken und von Benutzern leer ist.
2. Zuerst das Gebläse ausschalten und folgend den Stromstecker aus der Steckdose ziehen.
3. Der Anschlussschlauch wird vom Gebläse entfernt. (ggf. auch der zweite Schlauch, sofern vorhanden).
4. Alle Auslassöffnungen der Hüpfburg öffnen.
5. Befestigungshaken entfernen.
6. Die Hüpfburg zusammenfallen lassen und danach die übrige Luft, ohne Schuhe, austreten.
7. Beide Seiten der Hüpfburg so einfallen, dass sie sich in der Mitte treffen. Beachten, dass Türme, Seitenwände usw. nach innen geklappt werden.
8. Die Burg nochmals in der Mitte Überschlagen und ggf. die restliche Luft austreten.
9. Jetzt die Hüpfburg zusammenrollen (in Richtung der Luftschläuche). Bei diesem Schritt die restliche Luft, beim Rollen, austreten.
10. Die zusammengerollte Burg in den Transportsack geben und auf den Transportwagen niedergurten.
11. Die Unterlegplane auf Beschädigungen prüfen und zusammenlegen
12. Das Gebläsekabel auf Schäden prüfen